



НВФ «ПЛАСТМОДЕРН»

08298, Україна, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 14, (а/с 14)

Тел./факс: (044) 498-15-31, 498-15-40 E-mail: plmodern@plmodern.kiev.ua

П/р 26003799986069 в ПАТ КБ "Правекс Банк", МФО 380838, код 16401787

ПЛІВКА ПІДПОКРІВЕЛЬНА "ПАРОІЗОЛ"

для професійного підходу до спорудження вашої покрівлі

Наша компанія виробляє і реалізує тришарову світлостабілізовану пароізоляційну плівку з поліетилену. Плівка використовується в будівництві для утворення паронепроникних бар'єрів на внутрішній стороні теплоізоляції зовнішніх стін і підпокрівельних просторів замість рулонних бітумних матеріалів, особливо при монтажі скатних покрівель.

Основні фізико-механічні параметри плівки «Пароізол»:

- колір–сірий ,
- щільність–926 кг / м³,
- паропроникність - 2,0 ÷ 2,5 г / м² за 24 год,
- вологопоглинання - 0,5%,
- зміна лінійних розмірів при t +80 ° С - ± 1%,
- робочий інтервал температур - від -30 до + 85 ° С,
- міцність при розтягуванні вздовж - 16,1 мПа, впоперек - 12,0 мПа,
- вага 1 м² при товщині 200 мкм - 190 г (в 1 кг плівки - 5,3 м²).

Плівка «Пароізол» виготовляється відповідно до ТУ У 16401781.01-01.

Згідно з висновком 558/20 УкрНІІСМІ плівка відповідає вимогам ДБН В.2.6-14-97 і рекомендована до використання для пароізоляції в конструкціях покрівель.

Плівка виготовляється у вигляді напіврукава шириною 1500 мм, товщиною 200 мкм.

Ціна за рулон з ПДВ 20%:

1 рулон 50 кв.м – 495,00 грн

1 рулон 75 кв.м – 740,00 грн

1 рулон 100 кв.м –985,00 грн

1 м.п. (3м²)

Сподіваємося на довгострокову та взаємовигідну співпрацю!