



### Стрічки для крапельного зрошення "АКВАСТІМ"

Тип DIS	Товщина стінки, мм	Відстань між емітерами см	Витрати води, л/час	Робочий тиск, бар		Кількість стрічки в бухті, м/п	Ціна за м/п, грн з ПДВ
				мін	макс		
D16 /5 mil	0,15	15	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,0	500	1,05
						1000	1,02
						2000	0,99
D16 /5 mil	0,15	20	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,0	500	0,90
						1000	0,87
						2000	0,84
D16 /5 mil	0,15	30	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,0	500	0,81
						1000	0,78
						2000	0,75
D16 /6 mil	0,15	10	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,0	500	1,29
						1000	1,26
						2000	1,23
D16 /6 mil	0,15	15	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,0	500	1,14
						1000	1,11
						2000	1,08
D16 /6 mil	0,15	20	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,0	500	1,02
						1000	0,99
						2000	0,96
D16 /6 mil	0,15	30	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,0	500	0,93
						1000	0,90
						2000	0,87
D16 /7 mil	0,175	20	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,2	500	1,14
						1000	1,11
						2000	1,08
D16 /7 mil	0,175	30	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,2	500	1,06
						1000	1,03
						2000	1,0
D16 /8 mil	0,2	20	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,4	500	1,32
						1000	1,29
						1500	1,27
D16 /8 mil	0,2	30	1.0 / 1,3 / 1,6	0,4	1,4	500	1,23
						1000	1,20
						1500	1,17